



IMMERSIVE イマーシブビジョン

「没入体験」を提供する箱型 LED ディスプレイ

いままでにない没入感で世界観や作品の魅力を記憶として残す、
当社が取り扱う **最新の** プロダクトです。



Scene

広告・サイネージ

撮影

体験・ブランド表現

ポップアップ・マネタイズ



SPECIFICATION

LED ビジョン	シリーズ	S40-2.6
	ピクセル構成	1R1G1B,SMD2020 HongSheng Copper chip
	ピクセルピッチ	2.604mm
	モジュールサイズ	通常 :W250*H250mm 湾曲 :W250*H250mm フレキシブル
	パネルサイズ	通常筐体 W500*H500*D40mm*130 台 湾曲筐体 W500*H500*D40mm*46 台 異型三角カーブ筐体 W500mm*4 台 床ビジョン W500*H500*40 台 正面左 : 通常筐体 *25 台 (D2500 H2500) 正面右 : 通常筐体 *25 台 (D2500 H2500) 正面 : 通常筐体 *40 台 + 湾曲筐体 *10 台 (W4000 H2500) 天井 : 通常筐体 *40 台 + 湾曲筐体 *18 台 + 異型 2 台 (W4000 D2500) 床 : 湾曲筐体 *18 台 + 異型 2 台 + 床ビジョン *40 台 (W4000 D2500)
	キャビネットサイズ	表示サイズ :W463.6*D3136.6*H3136.6 外形サイズ :W4716.6*D3216.6*H3216.6
	解像度	W1536*D960*H960dots 湾曲部分は別
	キャビネット仕様	ソケット付き、ワイヤーロック、フロントメンテナンス、 床専用ビジョン、GOB 付き
	キャビネット材質	アルミダイカスト&板金
	キャビネット重量	4.8kg/ 台
	リフレッシュレート	7680Hz
	視野角	V±70/H±70
	最小視認距離	>2.6m
	IP レート	IP30/30
	輝度	800nits
電源	製品寿命	80000H
	消費電力	Max.500W/ m ² Avg.200W/ m ²
	稼働環境	温度 :-20～+45℃; 湿度 0-99%RH
	入力電圧 (AC)	100~240V/AC
システム	入力周波数	50/60Hz
	制御方法	同期放送 Synchronization display(to computer display)
	制御システム構成	メインコントローラ+ブランチコントローラ+DVI カード+CAT5/ ファイバー
	ビデオ入力方法	DVI,HDMI,PAL/NTSC/SECAM;S-Video;VGA;RGB;Composite;Video;SDI.etc...
	送信距離	マルチモードファイバー<500m, シングルモードファイバー<30Km ラインケーブル<100m